

Ficha Técnica

Estación Ducha Lava Ojos Autónoma Serie 9201-Rinox



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	
TIPO	AUTÓNOMA
MODELO	9201-RINOX
CAUDAL DESALOJO DUCHA	20 GPM
CAUDAL DESALOJO LAVA OJOS	0.3 GPM
PRESIÓN DE DISEÑO	20 PSI
CAPACIDAD DEL ESTANQUE	100 LTS.
PESO VACÍO EQUIPO	80 KG. APROXIMADAMENTE
INDICADORES DE PRESIÓN	MANÓMETRO 0-140 PSI
VÁLVULA PRESURIZACIÓN	TIPO AUTOMÓVIL
DESALOJO AGUA EQUIPO	PRESURIZADO
PRESIÓN DE PRUEBA	210 PSI
PRUEBA DE FÁBRICA	SÍ

CONDICIONES DE OPERACIÓN	
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1
FLUIDO	AGUA POTABLE
PROGRAMA DE OPERACIÓN	24 HRS./DÍA 365 DÍAS/AÑO
TIPO DE AMBIENTE	SALINO / CORROSIVIDAD MEDIA / ALTA
UBICACIÓN	EXTERIOR / INTERIOR
TEMPERATURA AMBIENTE	2 A + 35°
POSICIÓN DE LA DUCHA	ROTACIÓN 360°
USO	ESPORÁDICO

MATERIALES DE FABRICACIÓN	
MATERIAL PLATO CHALLA	ACERO INOXIDABLE CAL 316
MATERIAL DE FITTING	ACERO INOXIDABLE CAL 316
MATERIAL DE CAÑERÍAS	ACERO INOXIDABLE CAL 316
MATERIAL DEL ESTANQUE	ACERO INOXIDABLE CAL 304
MATERIAL DE ESTRUCTURA	ACERO ASTM TERMORECUBIERTO
DIÁMETRO VÁLVULA DUCHA	1"
DIÁMETRO VÁLVULA LAVA OJOS	3/8"
DIÁMETRO CAÑERÍA DUCHA	1"
DIÁMETRO CAÑERÍA LAVA OJOS	NO APLICA
TIPO ROSCA CONEXIONES	NPT

REQUERIMIENTO SEGÚN NORMA ANSI Z 358.1	
ALTURA EQUIPO	NO APLICA
DESALOJO AGUA LAVA OJOS	0.3 GPM
DESALOJO AGUA DUCHA	20 GPM
ACTIVACIÓN AGUA LAVA OJOS	APERTURA 1 SEGUNDO
ACTIVACIÓN AGUA DUCHA	APERTURA 1 SEGUNDO
ACTIVACIÓN VÁLVULAS ESTACIÓN	ABIERTA AL ACTIVAR