

KIPOR

DIVISIÓN FUERZA Y GENERACIÓN

ficha técnica . versión 02 . fc . marzo 2015



CÓD. 1030 10336

- Energía de calidad y bajo ruido
- 4,5kVA de potencia
- Partida eléctrica 12V
- Gabinete Silencioso



Unidad	Modelo	KM186FAGET-2
Motriz	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	86 mm x 72 mm
	Relación de compresión	19:1
	Cilindrada	418 cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de giro	3.000 r/min
	Potencia máxima	10HP
	Encendido	Por compresión
	Partida	Eléctrica 12 V
	Batería	12 V - 36 Ah
Combustible	Tipo	Petroleo Diesel
	Capacidad tanque combustible	15L
	Autonomía	> 6h
	Indicador de nivel de combustible	Sí
Aceite	Tipo	Aceite para motores diesel 4T, 15W-40
	Alarma de aceite	Sí
	Capacidad carter	1,65 L
Unidad	Voltaje	230V
Generadora	Frecuencia	50Hz

19,6A Corriente Nominal Potencia Nominal 4,5kVA Potencia Máxima 5,0kVA Excitación PMG con carbones Fases Monofásico Grado de aislación В

Nº de polos Factor de potencia (cos phi) Regulación de voltaje AVR

Conexión 2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R

KIPOR

Panel de Control	Voltímetro Amperímetro Frecuenciómetro Horómetro Protector AC Protector DC Luz indicadora Piloto	Sí No No Sí Sí Sí
Salida DC	Voltaje Corriente	12V DC 8,3A
Gabinete	Estructura Nivel de ruido Chasis	Tipo Silencioso 72 dB(A) / 7 m Placas Acero
Accesorios	Enchufe macho Cable para cargar baterías Manual de usuario Juego herramientas básicas Ruedas	2 x 250V NEMA L6-30P Sí Sí Sí
Dimensiones	Equipo (Largo x Alto x Ancho)	915 mm x 742 mm x 547 mm
Peso	Vacío Con aceite y tanque lleno	153 kg 175 kg
Diseño	Color Transporte Procedencia	Amarillo / Negro Gancho de levante, manillas de transporte China

KDE7000TD Generador Insonorizado Monofásico Diesel Single-phase Silent Diesel Generator cód. 1030 10336