

DISCO LAMINADO PARA ACERO AL CARBONO



Descripción del Producto:

Disco laminado desarrollado para trabajos de desbaste y acabado de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, tintas y óxido.

Características:

- Disco laminado de 90 lijas.
- Cuerpo de fibra.
- Formato Cóncavo.
- Ideal para trabajos en acero al carbono.

Aplicaciones:

- Ideal para trabajos en acero al carbono y metales.
- Para máquinas esmeriles de 4 1/2" y máximo (80 m/s).
- Trabajos de desbaste y/o acabado superficial.

Material:

- Lija de hoja simple compuesta de Óxido de aluminio y Zirconio.

Precauciones:

- Almacenar en ambientes entre 5°C y 45°C no exponer discos a elevada humedad o ambientes químicos con solventes.
- Utilizar siempre elementos de protección personal.



Principales Ventajas:

- Gran rendimiento.
- Buena remoción de material.
- Alta Durabilidad.
- Disco de 90 lijas.

Productos Asociados:

Disco de corte, Lentes de seguridad, Guantes, Spray de acabado (Zinc, Inox, etc).

Grano	Plato	Forma de disco	Aplicación	Ø Disco		Máx RPM	Art. N°	U/E
				mm	pulgadas			
40	Fibra	Cóncavo	Desbaste Rápido	115	4.1/2"	13.300	0579 588 314	5
60			Desbaste Medio				0579 588 316	
80			Desbaste fino				0579 588 318	
120			Desbaste muy fino				0579 588 311	

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.